



LBT-RS Pro Resin

Excelente resina con perfecta calidad de impresión y resistencia al roce y rayado. Ofrece una impresión ideal en todo tipo de códigos de barras, caracteres alfanuméricos de grandes o pequeños tamaños y logos, con una gran negrura. Eficiente al imprimir en gran variedad de receptores.

Aplicación Recomendada

- Industria Farmacéutica
- Aplicaciones electrónicas
- Aplicaciones Automotrices
- Industria Química
- Aplicaciones en exterior
- Empaques alimenticios
- RFID
- Seguimiento de activos

Especificación de Ribbons

- | | |
|------------------------------|------------|
| ·Punto de fusión de la tinta | 81°C |
| ·Grosor de la película base | 2.9 ± 0.3μ |
| ·Grosor total | 7.4 ± 0.3μ |
| ·Color de tinta | Negra |

Especificaciones de Almacenaje

- | | |
|-------------------|-------------|
| ·Temperatura | -5°C a 40°C |
| ·Humedad Relativa | 20% a 85% |

Sustratos Recomendados

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ·Papel revestido | ·PET/PVC |
| ·Papel con revestimiento brillante | |
| ·Papel sintético | ·PP/PE |

Certificaciones y Aprobaciones

- REACH/SVHC 1907/2006/EC
- RoHS Directive (EU) 2015/863
- California Proposition 65
- Food Contact U.S. FDA
- Halogen Restrictions

Tabla de Características

